

CR06

打點式記錄器

經濟實惠、短小精悍
極輕量化

NEW

簡易操作鍵

六點類比記錄

高度 18 mm
大型 LED 顯示器

機身厚度
僅有 150 mm

特點

- 6通道打點式記錄器
- 機身厚度只有150mm
- 僅重1.5kg
- 具有IP-65防塵防水等級
- 採用RS-232標準通信介面
- 適合通用輸入及範圍
- UL, CSA, CE 認證
- 尺寸:144Wx144Hx150D mm

IP65 防水防塵

BrainChild

CR06

技術參數

輸入

輸入數目：6

輸入信號採樣：10秒/6通道，最快

輸入信號類型：±10mV、0-20mV、0-50mV、±1V、1-5V

直流電流：4-20mA

熱電偶：K、T、J、E、B、S、R、G、C、N、PR40-20、PLII、L、Au-Fe

RTD：Pt100、Pt50、JPt100

性能

精度：最大±0.2%±1位元數（針對數字指示器/列印）

噪音抑制：NMRR：60dB（最小值）

CMRR：140dB（最小值）

隔離電阻：各端子/接地：500VDC，20MΩ（最小值）

介電強度：電源輸入端子/接地：1.5kVAC，1分鐘

輸入端子/接地：0.5kVAC，1分鐘

報警

繼電器輸出數目：6路輸出（Form A觸點；內建選擇）

容量：30VDC 3A（最大負載）

報警

介面：RS-232C（標配），RS-485（ASCII通訊協議；選配）

電源

額定電源電壓：100-240VAC（50/60Hz）

功耗：25VA max.

結構

安裝方式/外殼：面板安裝/前面板：防塵

防水：（IP-65）

尺寸：144(W) x 144(H) x 150(D) mm

重量：1.5kg（最大值）

操作條件

環境條件：溫度：0-50°C，濕度：20-80%RH

記錄/列印性能

記錄：光柵掃描列印

列印：6色帶點式列印

打點間隔：10.0秒/6通道（最大值）

記錄紙：長度：16m，打點寬度：100mm

送紙速度：28種速度供使用者自選

速度範圍：10-1500mm/小時

列印顏色：紫、紅、綠、藍、棕、黑

打點式記錄器

訂購代碼

CR06 - ☐ ☐ ☐

通信

0 = 標配 RS - 232

1 = RS -485

DI/DO（資料開始記錄/資料輸出）

0 = 無

1 = 6 路繼電器輸出

2 = 3 路 DI

3 = 3 路 DI + 6路繼電器輸出

缺紙感測器

0 = 無

1 = 有

配件

項目	料號
圖表紙	HZCGA0105EL001
色帶盒	WPSR188A000001A

尺寸和切口（mm）

